



VIKAS Lyd- og slidmætter

SMTG

Produkt

Robust og meget slidstærk vandtæt gulv- og lydisoleringsmåtte. Måtten er sammensat af en 5 mm tung plastisolmåtte med fyldstoffer af mineraler og en 5 mm afstandsholder af cross-linked polyethylene. Det kvadratiske mønster på overfladen giver gode non-slip egenskaber. Modstandsdygtig overfor mange olie og olieprodukter.

Anvendelse

Konstrueret til at give lydreduktion ved mellem- og høje frekvenser, uden at forøge vægten nævneværdigt i den eksisterende konstruktion. Specielt velegnet til kabiner i kørende materiel som traktorførehuse, gravemaskiner, trucks osv. samt som gulvmåtte.



Tekniske data

Fladevægt	7,5 kg/m ² ± 10 %
Tykkelse	10,0 mm
Bredde	1,25 m
Længde	1,5 eller 3,0 m
Udseende	Sort ternet overflade med lysgrå bagside
Temperaturområde	-30 °C til 80 °C (kortvarigt op til 100 °C)
Egenskaber	Selvslukkende, begge overflader i henhold til FMVSS 302
Brudstyrke	700 N/cm ² (BS 903 part A2)
Rivstyrke	60 KN/m (BS 903 part A3)
Forlængelse v/brud	150 % (BS 903 part A2)
Modstandsdygtighed overfor væsker	God modstandsdygtighed overfor en lang række almindeligt forekommende væsker som eksempelvis vand, dieselolie, antirustagent og bremsevæske